

FICHE EMPLOI

BACTOGAL MOUSSE ALCALIN

Détergent-désinfectant auto-moussant

Version n° 01
Mise à jour : 10/07/2015

CARACTERISTIQUES :

Bactogal Mousse Alcalin est un produit alcalin chloré auto-moussant pour le nettoyage et la désinfection des matériels et des locaux dans l'industrie vinicole.

- Dégraissant puissant, faisant briller les inox,
- Nettoyant complet à propriétés dispersantes des salissures, et à pouvoir séquestrant désincrustant,
- Bactéricide à haute teneur en chlore actif.

Bactogal Mousse Alcalin est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires à destination humaine et animale.

Bactogal Mousse Alcalin est homologué bactéricide par le Ministère de l'Agriculture, à la dose de 0,5 % sous le N° 8900735 pour les locaux de stockage, le matériel de récolte, le matériel de stockage et le matériel de transport.

Bactogal Mousse Alcalin peut être utilisé pour le nettoyage en agriculture biologique conformément au Règlement (CEE) n° 2092/91 modifié.

Propriétés physico-chimique

- Aspect : liquide limpide jaune
- Teneur en chlore : 47 g/l départ usine
- pH à 1% : environ 12,0
- Densité à 20 °C : environ 1,21
- Solubilité : miscible à l'eau en toutes proportions
- Pouvoir moussant : Très élevé pour application en générateur de mousse
- Tension superficielle : environ 31 mN/m à 1 % et à 20 °C
- Tenue au froid : Température de gel inférieure à -10 °C



* Fabrication et conditionnement et distribution de produits œnologiques, additifs et auxiliaires technologiques à destination des bières, cidres et jus de fruits.

Compte tenu de la variabilité du produit naturel à traiter et de la diversité des traitements associés, les indications portées sur nos fiches techniques ne peuvent pas avoir de caractère juridiquement obligatoire ni de valeur contractuelle.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage du matériel de vendanges, de la cuverie inox, des sols et des murs. Bactogal® Mousse Alcalin s'utilise en solution et s'applique à l'aide de générateurs de mousse.

Doses d'emploi: solution de 5 à 10%

Mise en œuvre

- appliquer la mousse sur toute la surface à traiter : 100 litres de solution permet de traiter une surface de 200 à 500 m²
- laisser agir 20 minutes à température ambiante.
- rinçage à grande eau à moyenne pression (60 bars) et à débit élevé
- contrôle de l'eau de rinçage: papier pH → neutre ou phénolphtaléine (rouge → incolore).

Compatibilité: Déconseillé sur alliages légers. Sur acier revêtu, se conformer aux prescriptions du fabricant.

Précautions d'emploi (consulter la fiche de données de sécurité)

- Produit très corrosif : provoque de graves brûlures.
- Porter un vêtement résistant, des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
- Ne pas mélanger à d'autres produits sauf préconisation de nos techniciens.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 25 kg.

CONSERVATION :

Stocker en dessous de 30°C, à l'abri de la chaleur et de la lumière.



* Fabrication et conditionnement et distribution de produits œnologiques, additifs et auxiliaires technologiques à destination des bières, cidres et jus de fruits.

Compte tenu de la variabilité du produit naturel à traiter et de la diversité des traitements associés, les indications portées sur nos fiches techniques ne peuvent pas avoir de caractère juridiquement obligatoire ni de valeur contractuelle.



* Fabrication et conditionnement et distribution de produits œnologiques, additifs et auxiliaires technologiques à destination des bières, cidres et jus de fruits.

Compte tenu de la variabilité du produit naturel à traiter et de la diversité des traitements associés, les indications portées sur nos fiches techniques ne peuvent pas avoir de caractère juridiquement obligatoire ni de valeur contractuelle.